



USTM

Professional
water treatment

ZMIĘKCZACZ NOWOCZESNY, EKOLOGICZNY I OSZCZĘDNY

BLUES

water softener

- OPCJA SUCHEGO ZBIORNIKA GWARANTUJĄCA MNIJSZE ZUŻYCIE SOLI
- NOWOCZESNY SYSTEM REGENERACJI UPFLOW
- GENERATOR CHLORU ZAPEWNIĄCY AUTOMATYCZNĄ DEZYNFEKCJĘ URZĄDZENIA
- GŁOWICA LCD W JĘZYKU POLSKIM PROSTE, INTUICYJNE URUCHOMIENIE I OBSŁUGA URZĄDZENIA



Symbol	WS-20-LCD-BLU-ES	WS-25-LCD-BLU-ES
Zawartość jonitu	20 l	25 l
Wymiary (szer. / głęb. / wys.)	33x45x111 cm	
Rozmiar butli (śred. / wys.)	8"/35"	10"/35"
Temperatura wody zasilającej	4-30°C	
Ciśnienie pracy	1,5-5 bar	
Zasilanie, napięcie	230/12 V	
Pobór mocy	8 W	
Przyłącze	1"	
Zdolność jonowymienna	57° dH x m ³	71° dH x m ³
Typ regeneracji	objętościowo-czasowy up flow	
Średnie zużycie soli na regenerację	3 kg	3,5 kg
Zużycie wody na regenerację	170 l	180 l
Przepływ nominalny	1,2 (m ³ /h)	
Waga	34,5 kg	40 kg