



# USTM

Professional  
water treatment

**INNOWACYJNOŚĆ  
BEZPIECZEŃSTWO  
WYGODA**

## IZZI

- OPATENTOWANE INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
- PODWYŻSZONA WYTRZYMAŁOŚĆ ZE WZGLĘDU NA UŻYCIE MATERIAŁU PET
- HIGIENICZNA WYMIANA WKŁADÓW DZIĘKI ZASTOSOWANIU SPUSTU WODY
- SZYBKA INSTALACJA
- WYGODNY MONTAŻ - Z LEWEJ LUB PRAWEJ STRONY
- ZWIĘKSZONY PRZEPŁYW WODY
- SYSTEM „CLICK” ZABEZPIECZAJĄCY PRZED PRZEKRĘCENIEM

Symbol	WF 1 IZZI kpl
Stopnie filtracji	1
Wymiary	14/15/37 cm
Przyłącze	1"
Rozmiar wkładu	10"
Max. ciśnienie pracy	8 bar
Temp. pracy	2-35°C
Przepływ wody	2m <sup>3</sup> /h



## ENTRY 2 IZZI

- opatentowane innowacyjne rozwiązania
- podwyższona wytrzymałość ze względu na użycie materiału PET
- higieniczna wymiana wkładów dzięki zastosowaniu spustu wody
- szybka instalacja
- wygodny montaż - z lewej lub prawej strony
- zwiększony przepływ wody
- system „Click” zabezpieczający przed przekręceniem

Symbol	ENTRY 2 IZZI
Stopnie filtracji	2
Wymiary	30/15/37 cm
Przyłącze	1"
Rozmiar wkładu	10"
Max. ciśnienie pracy	8 bar
Temp. pracy	2-35°C
Przepływ wody	2m <sup>3</sup> /h



## ENTRY 3 IZZI

- opatentowane innowacyjne rozwiązania
- podwyższona wytrzymałość ze względu na użycie materiału PET
- higieniczna wymiana wkładów dzięki zastosowaniu spustu wody
- szybka instalacja
- wygodny montaż - z lewej lub prawej strony
- zwiększony przepływ wody
- system „Click” zabezpieczający przed przekręceniem

Symbol	ENTRY 3 IZZI
Stopnie filtracji	3
Wymiary	45/15/37 cm
Przyłącze	1"
Rozmiar wkładu	10"
Max. ciśnienie pracy	8 bar
Temp. pracy	2-35°C
Przepływ wody	2m <sup>3</sup> /h

