

Filtr pralkowo-zmywarkowy


Filtr zakończony przyłączami gwintowanymi 3/4 cala (standard dla pralek i zmywarek)

*Temperatura wody doprowadzanej: 2-38 °C


*Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar

Instrukcja montażu

1. Zamknąć kran dopływu wody pralki lub zmywarki i odłączyć przewód wody od kranu.
2. Filtr pralkowo-zmywarkowy zamonować na jeden z dwóch możliwych sposobów: pomiędzy zaworem zasilającym a węzem zasilającym (rys. 1), lub pomiędzy węzem zasilającym, a pralką/zmywarką (rys. 2), dokręcając wyłącznie ręcznie (bez użycia narzędzi).



rys. 1



rys. 2

3. Odkręcić kran dopływu wody

*Wymagania dla wody zasilającej

Washer-dryer filter


Filter equipped with 3/4 inch threaded connections (standard for washers and dishwashers)

*Incoming water temperature: 2-38°C


*Maximum operating pressure: 6 bar

Assembly instructions

1. Close the water supply valve of the washing machine or dishwasher and disconnect the water hose from the valve.
2. Install the washer-dryer filter in one of two possible ways:
between the supply valve and the supply hose (pic. 1), or between the supply hose
and the washer/dishwasher (pic. 2), tightening by hand only (without using tools).



pic. 1



pic. 2

3. Turn off the water inlet valve.

*Requirements for the incoming water supply.