



**USTM**

Professional  
water treatment

## Filtr do wody z automatycznym czyszczeniem AQWELL AUTO



**REDUKTOR  
CIŚNIENIA**



**MANOMETR  
GLICERYNOWY**



**AUTOMATYCZNE  
PŁUKANIE  
WSTECZNE**



- Filtracja zanieczyszczeń stałych: piasku, rdzy, osadów z kamienia, itp.
- Automatyczne czyszczenie filtra
- System Backwash z modułem auto - automatyczna funkcja płukania wstecznego
- Wbudowany reduktor ciśnienia
- Możliwość montażu na rurze pionowej, poziomej oraz pod kątem
- Uniwersalne przyłącze 1" i 3/4" (oba rozmiary gw i gz)
- System Twist & Clean - czyszczenie obudowy filtra od wewnątrz bez konieczności zakręcania wody w instalacji.



### Działanie sterownika Aqwell Auto:

Urządzenie otwiera zawór spustowy i włącza płukanie - backwash. Po podłączeniu spustu popłuczyn filtra do kanalizacji, urządzenie staje się bezobsługowe. Sterownik można zaprogramować na płukanie w odstępach od 1 do 99 dni. Czas płukania można ustawić od 15 do 90 sekund. Sterownik posiada zasilanie bateryjne i zasilacza.



**W ofercie dostępne również wymienne filtry**



Dane techniczne	
Ciśnienie wejściowe	Max. 8 bar
Ciśnienie wyjściowe	Regulacja w zakresie 2-6 bar
Ciśnienie robocze	Min. 1,5 bar
Temperatura robocza	5 - 30°C
Wielkość przyłącza	¾" i 1"
Dokładność filtracji	40 µm
Przepływ wody filtrowanej	4 m³/h
Masa	2,3 kg
Wymiary	160 x 95 x 360 mm
Rozstaw przyłącza	95 mm (bez półrubunków)

**Zawartość zestawu:** aqwell, aqwell auto, zasilacz, wężyk 1/4, szybkozłącza do wężyka, wieszak, klucz stalowy, instrukcja